

Sleuvenlijper 180mm 2150W

SG181

Sleuvenlijper 180mm 2150W + koffer



Technische info

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Nominaal vermogen | 2150 W |
| Toerental onbelast | 7200 t.p.m. |
| Maximale slijpdiepte | 60 mm |
| Sleufbreedte | 7 - 43 mm |
| Diameter slijpschijf | 180 mm |
| Diameter asgat | 22,23 mm |
| Snoerlengte | 5 m |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Afmetingen (L x B x H) | 504 x 197 x 250 mm |
| Gewicht zonder kabel (EPTA) | 6,0 kg |
| Triax vibratie vooraan (a_h) | 2,1 m/s ² |
| Triax vibratie achteraan (a_h) | 3,2 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L_{WA}) | 110 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L_{pA}) | 91 dB(A) |

EAN 0088381856065

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Sleuvenfrees voor sanitaire installaties, geschikt voor het verdekt inwerken van afvoerbuizen tot 40mm en van leidingen tot 1 1/4".
- Door het compacte ontwerp van de kap kan men tot op 15mm langsheen binnenhoeken slijpen, en sleuven eindigen op 25mm van de vloer (bij volle diepte).
- Elektronica controleert de zachtloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- Eenvoudige en efficiënte dosering van de aanduwkracht dank zij het lichtsignaal bij overbelasting.
- De sleufdiepte is traploos instelbaar van 10 tot 60mm door de kanteling van het carter.
- De sleufbreedte is door middel van vier stelringen van 3, 5, 10 en 21mm eenvoudig tot op 3mm nauwkeurig in te stellen.
- Brede geleiderollen verhogen de stabiliteit tijdens de verplaatsing.
- Draaibare stofuitlaat voor comfortabeler werken in combinatie met een dikke afzuigslang.



Accessoires

■ Standaard accessoires

B06337

metalen opbergkoffer



781204-0

steeksleutel 13-17mm



■ Optionele accessoires

B-27193

diamantschijf COMET 180mm



B-54019

diamantschijf NEBULA 180mm



B44669

adapter voor stofafzuiging

