

Slagmoersleutel 1/2" 380W

TW0200J

1/2" slagmoersleutel 200Nm 380W + MAKPAC



Technische info

Nominaal vermogen	380 W
Links- en rechtsdraaiend	✓
Toerental onbelast	0 - 2200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 2200 min ⁻¹
Maximaal koppel	200 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 12
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	104 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	93 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	251 x 72 x 220 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,2 kg

Gebruikersvoordelen

- Behuizing slagmechanisme van aluminium
- Compact model: slechts 251 mm lang
- Ergonomisch ontworpen, zachte handgreep
- Grote ophangclip
- Afzonderlijke links-/ rechtsschakelaar
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381658485

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



134841-3

kracht dop 1/2 DIN

