

Slagmoersleutel 3/8" 10,8V

TW100DWE

Accu 3/8" slagmoersleutel 110Nm Li-ion 10,8V + 2x
BL1013 + 1x DC10WA + koffer



10.8V

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,3Ah
Toerental onbelast	0 - 2300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal koppel	110 Nm
Capaciteit standaard bout	M 12
Capaciteit harde bout	M 10
Dopaansluiting vierkant	3/8 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	163 x 54 x 178 mm
Netto gewicht	0,95 kg
Triax. vibratiewaarde (a _h)	8,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381617529

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Innovatieve Li-ion batterijtechnologie maakt extreem lichte en compacte machines mogelijk met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 110Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion batterijen met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.



Accessoires

■ Standaard accessoires

194550-6

Li-ion accu BL1013



196066-7

Li-ion accu BL1013



194588-1

Oplader DC10WA



824842-6

kunststof koffer

