

# Klopboor- en schroefmachine 18 V

## DHP484ZJ

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18V +  
Makpac (zonder accu's en lader)



18V LXT BLX XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Maximale boordiameter steen	13 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren ( $a_h$ )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag ( $a_h$ )	8,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	99 dB(A)

**EAN 0088381826273**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**346449-3**

Draaghaak



## ■ Optionele accessoires

**DEABML803**

Werklamp led BML803 LXT

