

SDS+ combihamer 18V

DHR202RTJ

Accu SDS+ combihamer 20mm LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + MAKPAC



18V LXT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4000 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	26 mm
Maximale boordiameter beton	20 mm
SDS plus opname	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	3 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	14,5 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	98 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Universeel inzetbare accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer.
- Uitgerust met hetzelfde slagwerk als het model op netstroom HR2470, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Minder trillingen dank zijn het gepatenteerd systeem dat het slagwerk vastzet in vrijloop of in boorstand.
- Veiligheids-slipkoppeling beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontaadbeveiliging.

EAN 0088381692069

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



324219-0

diepteanslag



450128-8

accubeschermkap



■ Optionele accessoires

P-18150

SDS+ adapter met automatische



P-24664

SDS+ adapter met automatische



195193-7

onderhoudsset boor- en breekhamer

