

SDS+ combihamer 18V

DHR243RTJ

Accu SDS+ combihamer 24mm LXT 18V + 2x BL1850B + 1x DC18RC + MAKPAC



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 950 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4700 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	2,0 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	26 mm
Maximale boordiameter beton	24 mm
SDS plus opname	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	13 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	100 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Uitgerust met hetzelfde compacte slagwerk als het model op netstroom HR2611FT, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.

EAN 0088381686204

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8

Li-ion accu BL1850B



194080-7

SDS+ boorkop snelwissel



194079-2

automatische boorkop



324219-0

diepteanslag



450128-8

accubeschermkap



821552-6

MAKPAC IV opbergkoffer



■ Optionele accessoires

199570-5

DX07 stofafzuigstelsysteem



195173-3

stofopvangkap



194622-7

autolader DC18SE

