

Reciprozaag 2x18V

DJR360PT2

Accu reciprozaag LXT 2x18V + 2x BL1850B + 1x DC18RD + koffer



LXT 18V + 18V → 36V E.L. XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Maximale zaagcapaciteit	255 mm
Maximale capaciteit staal	130 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	16,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm
Netto gewicht	4,0 kg

Gebruikersvoordelen

- Kan gebruikt worden met standaard reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspanstelsel voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- De krachtige duo batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor twee volledig opgeladen batterijen (5.0Ah) in slechts 45 minuten.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging.

EAN 0088381806299

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

196933-6

Duo snellader DC18RD



821670-0

kunststof koffer



B-05169

BIM reciprozaagblad voor metaal



B-05175

BiM reciprozaagblad voor hout en

