

# Slagschroevendraaier 40Vmax

## TD001GM201

Accu slagschroevendraaier 220 Nm XGT 40Vmax 1/4"Hex +  
2x BL4040 + DC40RA + Makpac



40Vmax XGT BL DC40RA XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	36 V
Maximaal afgegeven vermogen	600 W
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Toerental onbelast 4	0 - 3700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 4	0 - 4400 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	220 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16

**EAN 0088381896153**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer krachtig en goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden om de aandriiikracht aan te passen aan de toepassing.
- 4 assistentie modi: houtfunctie voor het indraaien van lange schroeven, boutfunctie voor losdraaien bouten en twee T modi voor het indraaien van zelftappende schroeven.
- Gebruikersinstellingen kunnen bewaard worden in het geheugen en gemakkelijk gereactiveerd via de snelfunctieknop.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**191B26-6**

Li-ion accu BL4040



**191E07-8**

Snellader XGT 40Vmax DC40RA



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**346449-3**

Draaghaak



## ■ Optionele accessoires

**191C10-7**

Laadadapter ADP10



**195798-3**

batterijbescherming

