

Hybride boor- en schroefmachine 18V

DTP141ZJ

Accu hybride boor- en schroefmachine 150 Nm LXT 18V + Makpac (zonder accu's noch lader)



Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1200 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2400 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 3200 min ⁻¹
Maximaal koppel	150 Nm
Maximale boordiameter staal	10 mm
Maximale boordiameter hout	21 mm
Maximale boordiameter steen	8 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratie boren (a _h)	≤2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	11,5 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Deze unieke, onklopbaar veelzijdige boorschroefmachine is uitgerust met een tweetraps tandwieloverbrenging, een klopboor- zowel als een slagschroefmechanisme en een elektronische snelheids- en koppelregeling en is daarmee geschikt voor de meest uiteenlopende boor- en schroefwerkzaamheden.
- Schroefmodus met geluidloze elektronische afslag met een zeer breed instelbereik (0,7 – 12Nm) voor een perfecte controle bij diverse schroefwerkzaamheden, gaande van fijne schroefjes in elektrische installatiekasten over zelftappende schroeven in staalplaat tot grote houtschroeven voor timmerwerk.
- Slagschroefmodus met drietraps elektronische snelheidskeuze (1100-2100-2700 t.p.m.) zorgt voor een hoge maar perfect gecontroleerde kracht bij schroeven in hard hout en bij alle mogelijke assemblage- en demontagewerkzaamheden, en dit zonder enige krachtinspanning van de gebruiker.
- Dankzij de klopboorfunctie is deze machine ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt

EAN 0088381434638

[Link naar de productpagina - makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



346449-3

Draaghaak

