

MOTIP Plastic Primer

Ord.-no.: 04063

Technisch informatieblad



MOTIP Kunststofprimer om onbehandelde oppervlakken van verschillende soorten plastic te behandelen. MOTIP Kunststofprimer biedt een uitstekende hechting, hoeft niet geschuurd te worden en kan met alle verfsoorten opnieuw worden gespoten.

Kwaliteit en kenmerken

- Snel drogend
- Uitstekende hechting
- Overspuitbaar met alle laksystemen
- Niet geschikt voor behandeling van PE

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Polyolefine hars
- Kleurnaam: transparant
- Glansgraad: [GlossDegreeValue02] GU
- Rendement: 400 ML – 2-3 m²
- Uitgehard: 10 - 15 min
- Overspuitbaar: 10 - 15 min
- Ondergronden: Ondergronden van vele soorten kunststof
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 Jahre
- Inhoud: 400 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Indien gewenst kunt u het oppervlak lichtjes schuren, korrel 600.
- Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng de kunststofprimer aan in maximaal twee (2) dunne lagen. Na het drogen, zonder schuren, opnieuw te spuiten met alle laksystemen.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com