

## MOTIP Removable Coating

Ord.-no.: look at ordering information

### Technisch informatieblad



Geef details van uw auto een nieuwe look met een verwijderbare coating op onderdelen zoals velgen en het logo-embleem van uw auto met MOTIP Verwijderbare coating. Verwijder de coating gemakkelijk door de gemaakte film eraf te trekken. Geschikt voor de behandeling van gladde, niet-absorberende oppervlakken, zoals blank metaal, aluminium, glas en oppervlakken behandeld met 2K-lak. MOTIP Verwijderbare coating is overspuitbaar, maar niet geschikt voor oppervlakken die zijn behandeld met 1K-laksystemen.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Bestand tegen chemicaliën en invloeden van het weer
- Goede vuleigenschappen
- Sneldrogend
- 360°-ventiel

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Synthetisch rubber
- Kleurnaam:
  - ◊ zwart
  - ◊ carbon
  - ◊ wit
  - ◊ groen
  - ◊ oranje
  - ◊ transparant
  - ◊ blauw
  - ◊ rood
  - ◊ fluor geel
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad:
  - ◊ mat, 10 ±2 GU
  - ◊ hoogglans, >85 GU
- Rendement: 500 ML – 0.4 m<sup>2</sup>
- Touch dry: 30 min
- Stofdroog : 20 - 40 min
- Uitgehard: 1 h
- Ondergronden: Metaal, aluminium, glas en diverse soorten kunststof
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Dichtheid: 0,81 g/ml
- Hittebestendig: – 100 °C
- Inhoud: 500 ML

#### Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Voorafgaand aan de behandeling: Reinig het oppervlak, niet schuren. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Breng geen primer aan.
- Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C bij een relatieve vochtigheid van < 65%.
- Schud de spuitbus voor gebruik 3 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng minstens 5 lagen verwijderbare lak aan, met een interval van 5 minuten. Om te voorkomen dat de film scheurt bij het verwijderen hiervan, brengt u een extra laag aan op kritieke plekken (hoeken en randen).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

**Per Augustus 17, 2022** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)**  
**European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info-nl@european-aerosols.com](mailto:info-nl@european-aerosols.com)**