

MOTIP Shock Oil

Ord.-no.: 090305

Technisch informatieblad



Maak roestige onderdelen los met MOTIP Koud Krimp Olie. Als gevolg van de sterke temperatuurdaling tot -30°C en de smerende eigenschappen van Koud Krimp Olie kan de schroefverbinding losgemaakt worden.

Kwaliteit en kenmerken

- Verlaagt de temperatuur kort tot -30°C
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Zeer effectief
- Gerichte sproeistraal

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Alifatische koolwaterstoffen
- Kleurnaam: transparant lichtbruin
- Geur: Vanille
- Ondergronden: Schroefverbindingen, Bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten en moeren)
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Smit snelheid: 1,92
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Dichtheid: 0,65 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Spuit enkele seconden op de schroefaansluiting door het mondstuk enkele malen kort in te drukken.
- Als gevolg van de sterke temperatuurdaling en de smerende eigenschappen van schokolade kan de schroefverbinding worden losgemaakt.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.