

MOTIP Gasket Remover

Ord.-no.: 090403

Technisch informatieblad



Verwijder opgedroogde lijmen en afdichtingen, evenals uitgehard afdichtingsmateriaal snel en eenvoudig van auto- en machineonderdelen met MOTIP Pakkingverwijderaar. Geschikt voor cilinderkoppen, versnellingsbakken, uitlaten, carters, loodgieterswerk, water- en oliepompen en elektromotoren. MOTIP Pakkingverwijderaar heeft uitstekende oplosende eigenschappen, is niet-geleidend, niet-corrosief, is zeer viskeus en gebruiksvriendelijk met een precisie spray.

Kwaliteit en kenmerken

- Optimaal effect gezien de hoge viscositeit
- Lichte gelstructuur
- Hoge oplosende eigenschappen
- Niet-geleidend en niet-corrosief
- Gerichte sproeistraal
- 360°-ventiel
- Gebruiksvriendelijk

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Methylal
- Kleurnaam: geen kleur
- Ondergronden: Cilinderkoppen, Versnellingsbakken, Uitlaten, Carters, Sanitair, Water- en Oliepompen, Elektromotoren
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Smit snelheid: 1,0 - 1,5
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Dichtheid: 0,75 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Dek gelakte en kunststof onderdelen af.
- Breng in een gelijke laag aan op de te behandelen delen en laat het ongeveer 10 minuten inwerken.
- Verwijder de opgeloste resten voorzichtig met een plamuurmes. Herhaal de behandeling bij hardnekkige verontreiniging.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooiden bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooiden, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.