

MOTIP Leak Detector

Ord.-no.: 090406

Technisch informatieblad



Vind gemakkelijk lekken in gasleidingen met de MOTIP Lekzoeker. Lekzoeker is niet ontvlambaar en niet corrosief. Lekzoeker kan met water worden verwijderd en is milieuvriendelijk. Lekzoeker is licht schuimend en licht basisch. MOTIP Lekzoeker is DVGW-gecertificeerd, nummer NG/5170BR0105.

Kwaliteit en kenmerken

- Kan met water worden verwijderd
- Milieuvriendelijk
- Hoog rendement
- DVGW-gecertificeerd, nummer NG/5170BR0105
- Licht schuimend en licht basisch
- Niet-corrosief
- Niet-ontvlambaar

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Tenside oplossing
- Kleurnaam: geen kleur
- Ondergronden: Compressoren, Gasleidingen, Luchtleidingen, Banden
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Spuit snelheid: 2,8
- Dampdruk: 8500/20 bar
- pH-waarde: 7,1
- Vlampunt: >100 °C
- Dichtheid: 1,02 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 400 ML

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.