

MOTIP Cut & Drill Lubricant

Ord.-no.: 090407, 290407, V05583

Technisch informatieblad



Voorkom oververhitting van metalen bij snij- en booractiviteiten met MOTIP Snij- en boorolie. Snij- en boorolie beschermt en smeert het gereedschap en vermindert slijtage van het gereedschap. MOTIP Snij- en boorolie is siliconenvrij en niet-corrosief.

Kwaliteit en kenmerken

- Beschermt en smeert het gereedschap
- Vermindert slijtage van het gereedschap
- Siliconenvrij
- Niet-corrosief

Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Minerale olie
- Kleurnaam:
 - ◊ transparant lichtbruin
 - ◊ transparant
 - ◊ geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: Snijden, Zagen, Draaien (op draaibank), Frezen, Boren
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Spuit snelheid: 1,77
- Dampdruk:
 - ◊ 3500/20 bar
 - ◊ 0,6/20 bar
- Vlampunt: 62 °C
- Dichtheid:
 - ◊ 0,85 g/ml
 - ◊ 0,86 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 500 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 5 l

How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Spuit het gereedschap en het materiaal royaal in vóór de verwerking.
- Het gereedschap en het materiaal moeten tijdens de activiteiten vochtig blijven.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com