

## MOTIP Paint Remover

Ord.-no.: 090410

### Technisch informatieblad



Verwijder oude lagen verf van oppervlakken van steen, beton, asfalt, metaal en hout met MOTIP Afbijtmiddel. Afbijtmiddel heeft een gelstructuur en is gebruiksvriendelijk.

#### Kwaliteit en kenmerken

- Spuitpatroon ongeveer 8 centimeter breed
- Gelstructuur
- Zeer effectief
- Gebruiksvriendelijk

#### Fysische en chemische eigenschappen

- Base: Methylal
- Kleurnaam: geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: Verfwerk, Bestrating, Metselwerk
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Spuit snelheid: 1,5
- Dampdruk: 4000/20 bar
- Dichtheid: 1,25 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud: 500 ML

#### How to use

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
- Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
- Schud voor gebruik de spuitbus en test de compatibiliteit van het oppervlak.
- Breng de verfverwijderaar royaal aan en laat het inwerken. De tijd die nodig is om in te werken hangt af van de kwaliteit en leeftijd van de te verwijderen verf.
- Verwijder de verf vervolgens met een gereedschap dat geschikt is voor dit doel. Herhaal indien nodig de behandeling.
- Verontreinigde verfverwijderaar moet worden beschouwd als chemisch afval.

#### Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

#### Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoien, bij het PMD-afval.

#### Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Juni 10, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.