

**GB 18 LTX BL Q I (603828840) Accu-tapmachine**  
**18V; metaBOX 145 L**

Art. nr. 603828840

EAN 4007430333568



Afbeelding plaatsvervangend



- Volwaardige accu-boorschroevendraaier met unieke, gepatenteerde tapfunctie
- Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Twee snelwissel-tapijzerhouders voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack            | Li-Ion                  |
| Accuspanning              | 18 V                    |
| Max. koppel zacht         | 60 Nm                   |
| Max. koppel hard          | 120 Nm                  |
| Instelbaar koppel         | 1 - 20 Nm               |
| Max. schroefdraaddiameter | M 4 - M 12              |
| Boor-Ø staal              | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout         | 65 mm                   |
| Nullasttoerentallen       | 0 - 500 / 0 - 1850 /min |
| Spanwijdte boorhouder     | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht zonder accu-pack  | 1.8 kg                  |
| Gewicht met accu-pack     | 2.2 kg                  |

**Trilling**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boren metaal      | 3.2 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Geluidsemissie**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 78 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 89 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

**Leveringsomvang**

metaBOX 145 L  
Zonder accu-pack, zonder lader  
Snelwissel-tapijzerhouder M4-M6  
Snelwissel-tapijzerhouder M8-M12  
Extra handgreep  
Riemhaak met bitdepot