

GEP 710 Plus (600617000) Rechte slijper doos

Art. nr. 600617000

EAN 4007430213532



Afbeelding plaatsvervangend



- Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- Lange slijpas - ideaal om te werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
- Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
- Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
- Precieze spanhals voor stationair gebruik
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
- Slank design voor optimale bediening
- Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur

Technische waarden**Parameters**

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Nullasttoerental | 10000 - 30500 /min |
| Opgenomen vermogen | 710 W |
| Afgegeven vermogen | 430 W |
| Toerental bij belasting | 24000 /min |
| Spanhalsdiameter | 43 mm |
| Spantangopname | 6 mm |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 1.6 kg |
| Kabellengte | 4 m |

Trilling

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm) | 5.6 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |
| Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm) | 16.9 m/s ² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |

Geluidsemisatie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 80 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 91 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

Spantang 6 mm
Rubber beschermkap
1 steeksleutel