

KHE 2644 (606157000) Combihamer
Kunststof koffer

Art. nr. 606157000

EAN 4007430240897



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Elektronische zachtanloop om precies te boren
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik

Technische waarden**Parameters**

Max. individuele slagenergie (EPTA)	2.3 J
Max. aantal slagen	5400 /min
Opgenomen vermogen	800 W
Boor-Ø beton met hamerboren	26 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	68 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	30 mm
Nullasttoerental	0 - 1150 /min
Toerental bij belasting	960 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	2.9 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Hamerboren beton	13.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Beitelen	15 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	98 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

SDS-plus hamerboorhouder
Extra handgreep
Boordieptegeleider
Kunststof koffer