

## LSV 5-225 (600103000) Langnek-schuurmachines Gereedschapstas

Art. nr. 600103000

EAN 4007430282668



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond
- Aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk.
- M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing zonder slang, voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
- Ideale aanpassing van de flexibele schuurkop aan het vlak voor goede werkresultaten
- Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans, die zich aan ieder oppervlak aanpast
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Licht gewicht voor krachtensparend werken bij permanent gebruik
- Ergonomisch gevormde buisgreep uit aluminium en T-handgreep, voor comfortabel vasthouden in de meest uiteenlopende posities
- Eenvoudig, snel en gereedschapsloos verwisselbare as direct op de bouwplaats wanneer nodig
- Wegzetten van de machine zonder slang en kabel te knikken
- Met uitgebreid schuurmiddelprogramma voor elke toepassing
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

**Technische waarden****Parameters**

Diameter van de schuurschijf	225 mm
Nullasttoerental	1000 - 1650 /min
Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Mogelijke machinelengte	1.6 m
Gewicht (zonder netsnoer)	3.8 kg
Kabellengte	4 m

**Trilling**

Oppervlak schuren	2.5 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geluidsemissie**

Geluidsdrukniveau	76 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	87 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Inbussleutel  
Gereedschapstas  
Schuurzool (zeer zacht)  
Hechtschuurbladen met multi-perforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150)  
Flexibele as (als vervanging)  
Adapter