

LSV 5-225 Comfort (600136000) Langnek-schuurmachines Kunststof koffer; met variabele lengteverstelling

Art. nr. 600136000

EAN 4007430282675



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond
- Bijschakelbaar LED-strijklicht voor het direct herkennen, en bewerken van oneffenheden en bewerkingssporen
- Aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk.
- Variabele lengteverstelling: gereedschapsloos in te korten of te verlengen voor nauwe ruimtes of grote kamerhoogtes
- Verlengbaar tot totale lengte 2,1 m met extra verlenging (toebehoren)
- M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing zonder slang, voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
- Ideale aanpassing van de flexibele schuurkop aan het vlak voor goede werkresultaten
- Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans, die zich aan ieder oppervlak aanpast
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Ergonomisch gevormde buisgreep uit aluminium en T-handgreep, voor comfortabel vasthouden in de meest uiteenlopende posities
- Eenvoudig, snel en gereedschapsloos verwisselbare as direct op de bouwplaats wanneer nodig
- Wegzetten van de machine zonder slang en kabel te knikken
- Met uitgebreid schuurmiddelprogramma voor elke toepassing
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Technische waarden**Parameters**

Diameter van de schuurschijf	225 mm
Nullasttoerental	1000 - 1650 /min
Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Mogelijke machinelengte	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Gewicht (zonder netsnoer)	4.5 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Oppervlak schuren	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	76 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	87 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Verlenging
Inbussleutel
Kunststof koffer
Schuurzool (zeer zacht)
Hechtschuurbladen met multi-perforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150)
Flexibele as (als vervanging)
Adapter