





-  Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.
-  Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.
-  Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.
-  Heel handig dankzij laag gewicht (4,2 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik (zekering AM 16A).



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.

160
A



Leverbaar als set met (ref. 030435) :

- Massakabel (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Elektrodekabel (2m / \varnothing 16mm²)
- Techno 11 laskap



Leverbaar in koffer met (ref. 030077) :

- Massakabel (1.6m / \varnothing 16mm²)
- Elektrodekabel (2m / \varnothing 16mm²)

STERKE PUNTEN





HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

50/60hz	AM	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀			 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA